

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## RP-C-12A-24V ADV Raumcontroller

SXWRCF12A10002

EAN Code : 3606481097354

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

### Hauptmerkmale

<b>Kurzbezeichnung des Geräts</b>	RP-C-12A-F-24V
<b>Funktion verfügbar</b>	Programmable Smart sensor input
<b>Produktzertifizierungen</b>	RCM cUL-gelistet UL gelistet
<b>Montagevariante</b>	DIN-Schienenmontage Schrank- und Schalttafeleinbau
<b>Breite</b>	180 mm
<b>Produkt oder Komponententyp</b>	Field controller
<b>Max. Leistungsaufnahme in VA</b>	23 VA
<b>Netzwerkfrequenz</b>	50 Hz 60 Hz
<b>Geräteanwendung</b>	HLK Niederspannungs-Fan-Coil Kühlbalken Niederspannungsdacheinheit
<b>Taktauswanderung</b>	+/- 1 min/month
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20
<b>Model</b>	RP-C-12A-F-24V
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Umgebungstemperatur bei Lagerung</b>	-20...70 °C
<b>Eingangs-/Ausgangstyp</b>	8 universal I/O
<b>Input voltage</b>	-0.5...24 V DC for universal input
<b>Relative Feuchtigkeit</b>	0...95 % RH, non-condensing
<b>Speichertyp</b>	128 kB backup 6 MB RAM
<b>Communication port support</b>	Ethernet
<b>Nennhilfsspannung [UH,nom]</b>	24 V AC +/- 15 % 24-30 V DC 23...33 V DC
<b>Anzahl von Ausgängen</b>	4 solid-state relay output
<b>Produktgewicht</b>	0,37 kg
<b>Anschlussnummer</b>	2, Verbindungstyp: RJ45 1, Verbindungstyp: USB Typ A Buchse 1, Verbindungstyp: USB-Port Mini-B

## Zusatzmerkmale

Sicherungsdauer	7 Tage
Flammenfestigkeit	UL94-5VB
Kommunikationsprotokoll	BACnet IP Bluetooth 5.0 LE 2.4 GHz BACnet MS/TP
Standards	EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC part 15 subpart A class B FCC part 15 subpart C class B UL 2043 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 ETSI EN 300 328 ETSI EN 300 328:v2.1.1

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,7 cm
VPE 1 Breite	12,5 cm
VPE 1 Länge	18,5 cm
VPE 1 Gewicht	412 g

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------